



öFIX FMO GEWÄSSER

CODE 8139

FLÜSSIGER BIOTENSID ÖLFILMENTFERNER

ZUR ENTFERNUNG VON ÖLFILMEN AUF GEWÄSSERN



Beschreibung

Flüssiges Biotensidkonzentrat zur schnellen und unkomplizierten Entfernung von Ölfilmen auf Gewässern und Uferbereichen in nur einem Arbeitsschritt. Beschleunigt den natürlichen Abbau von Kohlenwasserstoffen

Anwendung

Vorab: öFix FMO Gewässer gut schütteln.

Aufbringen: ÖFix FMO Gewässer pur mittels Drucksprüher, Handpumpzerstäuber, etc. vollflächig auf den Ölfilm aufsprühen. Nach dem Auftragen von ÖFix FMO Gewässer ist keine weitere Nachbehandlung notwendig und der Ölfilm wird auf natürliche Art und Weise durch Mikroorganismen zersetzt und vollständig abgebaut.

Vorteile

Schnelle und unkomplizierte Anwendung, ohne Wassergefährdungsklasse, beschleunigt den biologische Abbau von Öl erheblich, sofortige Rutsch- und brandhemmende Wirkung, ungiftig für Pflanzen, Gewässer, Mensch und Tier, nicht bioakkumulierend oder persistent, auf Basis von Biotensiden und natürliche Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar

Anwendungsgebiete

Gewässer, Seen, Auffangbecken, Uferbereich, Kläranlagen

Verunreinigungen

synthetische, mineralische, tierische, pflanzliche Kohlenwasserstoffe (Öle und Fette), Brennstoffe, Diesel

Hinweise

Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Für lange Haltbarkeit Konzentrat luftdicht verschlossen lagern.